

FROID
LIEBHERR

BKPv / BGPv ARMOIRES EURONORMES CUVE INOX



BGPv 8420

MODÈLES BKPv :
FROID POSITIF VENTILÉ INDIRECT CANALISÉ
-5° À +15°C. RÉGLAGE DE L'HYGROMÉTRIE
(BAS, MOYEN, ÉLEVÉ).

MODÈLES BGPv :
FROID NÉGATIF VENTILÉ INDIRECT CANALISÉ
-35° À -10°C.

**600x400
ou
600x800
suivant modèle**

Aménagement intérieur 600x400
ou 600x800 suivant modèle -
appareils équipés d'origine de 20 ou
25 jeux de glissières inox type «L».



**ACCÈS
TECHNIQUE**
par l'avant grâce au
bandeau relevable.
Maintenance aisée
et nettoyage facile.



**CONDENSEUR
PROTÉGÉ** par un
filtre à poussières
démontable.
Entretien réduit.



**RÉGULATION
ÉLECTRONIQUE**
avec affichage
digital, alarmes
température et
ouverture de porte.



**ÉVACUATION
POUR LES EAUX
DE NETTOYAGE.**



**CARROSSERIE
EN ACIER INOX
OU BLANC**
suivant modèle -
super isolation
83 mm sans CFC.

INFORMATIONS PRODUIT

- » Dégivrage entièrement automatique par gaz chaud.
- » Régulation électronique de la température. Alarmes porte et température.
- » Cuve en acier inox avec angles arrondis et évacuation pour les eaux de nettoyage.
- » Carrosserie en acier inox ou acier époxy blanc.
- » Isolation haute densité sans CFC épaisseur 83 mm.
- » Évaporateur traité anti-corrosion à l'extérieur de la cuve. Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- » Pieds en acier inox réglables de 150 à 180 mm montés de série.
- » Porte réversible avec serrure, stable à 90°. Rappel automatique à 45°.
- » Modèles 65 équipés de 20 jeux de glissières inox de type «L». Modèles 84 équipés de 25 jeux de glissières inox de type «L».
- » Soupape de décompression pour réouverture immédiate de la porte.
- » Joint de porte magnétique clipsable anti-salissures.
- » Fluide propre R-290.
- » Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- » Alimentation 230V (mono) - 50 Hz.



 ARMOIRES POSITIVES VENTILÉES 600X400 ET 600X800 - BKPv

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CARROSSERIE	TEMPÉRATURE	CAPACITÉ (l)	COMPATIBILITÉ	ÉQUIPEMENT	PUISSANCE RACCORDEE (W)	CONCL. ÉLEC. (kW/24h)		DIMENSIONS LxPxH (mm)
114417	BKPv 6520	Blanc	+5°/+15°C	601	400x600	20 jeux de glacières - pas de 54mm	250	0,9		700x830x2150
122612	BKPv 6570	Inox	+5°/+15°C	601	400x600	20 jeux de glacières - pas de 54mm	250	0,9		700x830x2150
122613	BKPv 8470	Inox	+5°/+15°C	856	600x800	25 jeux de glacières - pas de 54mm	250	1,5		790x980x2150

 ARMOIRES NÉGATIVES VENTILÉES 600X400 ET 600X800 - BGPv

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CARROSSERIE	TEMPÉRATURE	CAPACITÉ (l)	COMPATIBILITÉ	ÉQUIPEMENT	PUISSANCE RACCORDEE (W)	CONCL. ÉLEC. (kW/24h)		DIMENSIONS LxPxH (mm)
114413	BGPv 6520	Blanc	-35°/-10°C	601	400x600	20 jeux de glacières - pas de 54mm	600	4,5		700x830x2150
122585	BGPv 6570	Inox	-35°/-10°C	601	400x600	20 jeux de glacières - pas de 54mm	600	4,5		700x830x2150
114415	BGPv 8420	Blanc	-35°/-10°C	856	600x800	25 jeux de glacières - pas de 54mm	600	5,3		790x980x2150
122614	BGPv 8470	Inox	-35°/-10°C	856	600x800	25 jeux de glacières - pas de 54mm	600	5,3		790x980x2150

ACCESSOIRES

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
110077	9001125	Glacière inox gauche - BKPv / BGPv 65
110076	9001127	Glacière inox droite - BKPv / BGPv 65
13412	9000969	Glacière inox gauche - BKPv / BGPv 84
13410	9000968	Glacière inox droite - BKPv / BGPv 84
111659	9590581	Jeu de 4 roulettes