

400 X 600



Description du produit

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur sans pieds (mm)	2000	Cuve (LxPxH) (mm)	510x650x1550
Poids net (kg)	132	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	700x830x2120

COMMANDE

Réglage hygrométrie	3 niveaux	Alarme ouverture de porte	visuelle et sonore
Verrouillage de la commande	non	Alarme température	visuelle et sonore
Affichage température	digital	Régulation	électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Norme compatible	600x400	Pieds inox	hauteur réglable 120-170 mm
Rappel de porte automatique	oui	Porte	inox
Volume brut (l.)	602	Épaisseur d'isolation	83
Inversion sens d'ouverture porte	oui	Volume utile (l.)	365
Serrure	oui	Hygrométrie	3 niveaux
Condenseur	ventilé	Évaporateur	batterie
Cuve	inox	Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé indirect	Dégivrage	automatique par gaz chaud
Fluide	R-290	Température (°C)	-5° à +15°C
Niveau sonore dB(A)	58	Carrosserie	inox

ÉQUIPEMENTS

Jeux de glissières en \"L\"	20	Hauteur de réglage (mm)	27
Nombre de niveaux max.	25 (espacement 54mm)		

ALIMENTATION

Dégagement calorifique (W/h)	126	Intensité (A)	2
Puissance électrique raccordée (W)	250	Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50		

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique E24h (kWh/24h)	1.48	Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	542
Classe énergétique	C	Classe climatique	5 (+40°C)

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	149	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	745x875x2220
-----------------	-----	-----------------------------------	--------------

Informations complémentaires

- Dégivrage entièrement automatique par gaz chaud.
 - Régulation électronique de la température.
 - Alarmes porte et température, 3 niveaux d'hygrométrie, fonction Supercool.
 - Cuve en acier inox avec angles arrondis et évacuation pour les eaux de nettoyage.
 - Carrosserie en en acier inox.
 - Isolation haute densité sans CFC épaisseur 83 mm.
 - Évaporateur traité anti-corrosion à l'extérieur de la cuve.
 - Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
 - Pieds en acier inox réglables de 120 à 170 mm montés de série.
- Porte réversible avec serrure.
 - Porte stable à 90°, rappel automatique à 45°.
 - Equipé de 20 jeux de glissières inox de type "L", compatibles 600x400 : introduction 400.
 - Soupape de décompression pour réouverture immédiate de la porte.
 - Joint de porte magnétique clipsable anti-salissures.
 - Fluide propre R-290.
 - Classe climatique 5 (+40°C).
 - Alimentation 230V (mono) - 50 Hz.



600 X 800



Description du produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Norme compatible	600x800	Pieds inox	hauteur réglable 120-170 mm
Rappel de porte automatique	oui	Porte	inox
Volume brut (l.)	856	Epaisseur d'isolation	83
Inversion sens d'ouverture porte	oui	Volume utile (l.)	677
Serrure	oui	Hygrométrie	3 niveaux
Condenseur	ventilé	Évaporateur	batterie
Cuve	inox	Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé indirect	Dégivrage	automatique par gaz chaud
Fluide	R-290	Température (°C)	-5° à +15°C
Niveau sonore dB(A)	58	Carrosserie	inox

COMMANDE

Réglage hygrométrie	3 niveaux	Alarme ouverture de porte	visuelle et sonore
Verrouillage de la commande	non	Alarme température	visuelle et sonore
Affichage température	digital	Régulation	électronique

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique E24h (kWh/24h)	2.1	Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	765
Classe énergétique	C	Classe climatique	5 (+40°C)

ÉQUIPEMENTS

Jeux de glissières en "L"	25	Hauteur de réglage (mm)	27
Nombre de niveaux max.	25 (espacement 54mm)		

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur sans pieds (mm)	2000	Cuve (LxPxH) (mm)	623x800x1550
Poids net (kg)	152	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	700x830x2120

ALIMENTATION

Dégagement calorifique (W/h)	178	Intensité (A)	2
Puissance électrique raccordée (W)	250	Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50		

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	171	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	835x1025x2180
-----------------	-----	-----------------------------------	---------------

Informations complémentaires

- Dégivrage entièrement automatique par gaz chaud. - Régulation électronique de la température. - Alarmes porte et température, 3 niveaux d'hygrométrie, fonction Supercool. - Cuve en acier inox avec angles arrondis et évacuation pour les eaux de nettoyage. - Carrosserie en acier inox. - Isolation haute densité sans CFC épaisseur 83 mm. - Évaporateur traité anti-corrosion à l'extérieur de la cuve. - Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte. - Pieds en acier inox réglables de 120 à 170 mm montés de série.	- Porte réversible avec serrure. - Porte stable à 90°, rappel automatique à 45°. - Equipé de 25 jeux de glissières inox de type "L", compatibles 600x800 : introduction 600. - Soupape de décompression pour réouverture immédiate de la porte. - Joint de porte magnétique clipsable anti-salissures. - Fluide propre R-290. - Classe climatique 5 (+40°C). - Alimentation 230V (mono) - 50 Hz.
---	--