



Classification énergétique

Amélioration de la classification énergétique, grâce à l'utilisation de réfrigérant R-290, de ventilateurs électroniques et l'optimisation de la circulation de l'air, ayant une température intérieure plus uniforme.

Nouveau contrôleur digital

Le nouveau contrôleur numérique tactile et intuitif IP 65 a une plus Grande Précision sur le contrôle de température. Régulation facile des températures souhaitées.

Éclairage

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle

Réfrigération

Système de froid monoblock.
Dégivrage par gaz chaud (BT).
Ventilateurs électroniques (BT).
Système de condensation ventilé.
Système d'évaporation forcé.
Bac d'évaporation sans résistance électrique pour une meilleure efficacité énergétique..

Portes

Portes avec manoir à double poignée intégrée et charnière pivotant avec auto-blocage.
Ils comprennent une bande plate "cleanless" à quatre chambres facilement amovibles et les portes sont réversibles.
Possibilité de changer le sens d'ouverture des portes

MODELE	PUISSANCE Watt	ALIMENTATION Volt	CAPACITE Litres	Nbre PORTES	Nbre GRILLE/JEU DE GLISSIERE	EVAPORATEUR	Dimensions L x P x H (mm)	DEGIVRAGE	GAZ
AGB 701	371	230	560	1	3	VENTILE	687 x794 x 2130	AUTOMATIQUE	R-290
AGB 1402	376	230	1240	2	6	VENTILE	1385x794x2130	AUTOMATIQUE	R-290