

# GAMME BKPv :

stockage de produits finis, semi-finis ou matières premières



BKPv 6520



BKPv 8470

## CARACTÉRISTIQUES

- Carrosserie en acier époxy blanc ou acier inox 18-10
- Cuve en acier inox 18-10
- Super isolation 83 mm sans CFC
- Fonctionne en ambiance de +10° à +43°C
- Dégivrage entièrement automatique par gaz chaud
- Système frigorifique monobloc logé sur le dessus de l'armoire
- Refroidissement ventilé indirect canalisé
- Régulation électronique protégée
- Température -5° à +15°C
- Hygrométrie réglable : 70 ou 90%
- Bandeau relevable
- Joint de porte démontable et protégé
- Porte réversible avec serrure
- Filtre sur condenseur
- Compatible 600x400 (modèles 65..) ou 600x800 (modèles 84..)
- Pieds inox réglables 100-180 mm
- Pas de réglage : 27 mm
- Capacité max :  
mod. 65 : 25 plaques 600x400 - espacement de 54 mm  
mod. 84 : 50 plaques 600x400 - espacement de 54 mm
- Fluide propre R-290
- Fabriquée en conformité avec les normes ISO 9001 :2000 et ISO 14001

### ARMOIRES 600X400 -5° À +15°C

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (L)	ÉQUIPEMENT	COMPATIBILITÉ	CARROSSERIE	ALIMENTATION	CONSO. ÉLEC. (KWh/24h)	DIMENSIONS LxPxH (mm)
114 417	BKPv 6520	601	20 jeux de glissières inox type «L»	600x400	Blanc	230V(monol) - 250W	0,9	700x830x2150
114 418	BKPv 6570	601	20 jeux de glissières inox type «L»	600x400	Inox	230V(monol) - 250W	0,9	700x830x2150

### ARMOIRE 600X800 -5° À +15°C

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (L)	ÉQUIPEMENT	COMPATIBILITÉ	CARROSSERIE	ALIMENTATION	CONSO. ÉLEC. (KWh/24h)	DIMENSIONS LxPxH (mm)
114 419	BKPv 8470	856	25 jeux de glissières inox type «L»	600x800	Inox	230V(monol) - 250W	1,5	790x980x2150



ZA de l'Agavon—1 avenue Jean Jaurès—13170 LES PENNES MIRABEAU

04 42 89 16 89—contact@matos-13.com—www.matos-13.com