

FOURS BAKERLUX™.

600x400

Dynamic

ECO



Capacité
Distance entre niveaux
Fréquence
Voltage
Puissance électrique
Dimensions (WxDxH mm)
Poids

XB 895

10 600x400
80 mm
50 / 60 Hz
400 V - 3N
15,8 kW
860x882x1250
112 Kg

XB 695

6 600x400
80 mm
50 / 60 Hz
400 V - 3N
10,5 kW
860x882x930
80 kg

CONTRÔLE *Dynamic*

- 1 Touche sélection étapes de cuisson
- 2 LED étape de cuisson
- 3 Visualisation paramètres de cuisson
- 4 LED temps de cuisson
- 5 LED température de cuisson
- 6 LED humidité
- 7 LED ventilation
- 8 Touche sélection temps, température, humidité et ventilation
- 9 Touche augmentation/réduction des paramètres de cuisson
- 10 START/STOP cycle de cuisson
- 11 Touche sélection programme préconfiguré
- 12 Touche retour à la modalité programmes
- 13 Touche mémorisation programmes
- 14 Sélection four et étuve



XB 1083

16 600x400
80 mm
50 / 60 Hz
400 V - 3N
29,7 kW
866x997x1863
177 Kg



XB 893

10 600x400
80 mm
50 / 60 Hz
400 V - 3N
15,8 kW
860x882x1250
112 Kg



XB 693

6 600x400
80 mm
50 / 60 Hz
400 V - 3N
10,5 kW
860x882x930
80 Kg

XB 813 G

10 600x400
80 mm
50 / 60 Hz
230 V - 1N
1 kW
G20, G30: 20 kW / G25: 17 kW
860x882x1464
134 Kg

XB 613 G

6 600x400
80 mm
50 / 60 Hz
230 V - 1N
0,7 kW
G20, G30: 17,5 kW / G25: 14,6 kW
860x882x1144
108 Kg

CONTRÔLE *Manual*



- 1 LED température
- 2 Bouton configuration temps de cuisson
- 3 Bouton configuration température de cuisson
- 4 Bouton pour l'introduction de l'humidité dans la chambre de cuisson
- 5 Touche d'activation de la vitesse ralentie

DOTATION

■ Standard □ Optionnel — Non disponible

Dynamic Manual

MODES DE CUISSON

Cuisson à convection 30 °C - 260 °C

■

■

Cuisson mixte avec humidité et à convection 48 °C - 260 °C

■

■

Température maximum de préchauffage à 260° C

■

■

DISTRIBUTION DE L'AIR DANS LA CHAMBRE DE CUISSON

La technologie AIR.Plus: plusieurs turbines à Inversion de sens de rotation automatique

■

■

La technologie AIR.Plus: 2 vitesses de flux d'air

■

■

GESTION DU CLIMAT AU SEIN DE LA CHAMBRE DE CUISSON

La technologie DRY.Plus: extraction rapide de l'humidité de la chambre de cuisson

■

■

La technologie STEAM.Plus : introduction de l'humidité variable de 20 à 100% configurable par l'utilisateur

■

—

La technologie STEAM.Plus: activation manuelle de l'humidité

—

■

BRÛLEUR ATMOSPHERIQUE À HAUTES PERFORMANCES

La technologie Spido.GAS™: disponibles pour les gaz G20 / G25 / G30 / G31 (seulement pour les fours gaz)

—

■

Spido.GAS™ technology: high performance straight heat exchanger pipes for symmetric heat distribution (only for gas ovens)

—

■

La technologie Spido.GAS™: tubes échangeurs de chaleur droits à hautes performances pour une distribution symétrique de la chaleur (seulement pour les fours gaz)

—

■

FONCTIONS ANNEXES

99 programmes de cuisson mémorisables, chacun d'eux étant constitué de 3 étapes de cuisson + Préchauffage

■

—

La technologie Protek.SAFE™ : un maximum d'efficacité thermique et de sécurité de travail (surfaces externes et vitre porte froides)

■

■

Visualisation du temps restant jusqu'à la fin de la cuisson

■

■

Fonction continue «INF»

■

■

Possibilité de visualiser la valeur nominale de la température dans la chambre de cuisson

■

—

Fonction COOL pour la baisse rapide de la température de la chambre

■

—

PORTE BRÉVETÉ

Charnières de porte réalisées en tecno polymère à haute résistance et auto lubrifiant

■

■

Porte réversible, même après l'installation (sauf pour les modèles 16 600x400)

■

■

Positions d'arrêt de la porte à 60°-120°-180°

■

■

DÉTAILS TECHNIQUES

Chambre en acier Inox AISI 304 à haute résistance avec bords arrondis pour une hygiène et nettoyage maximaux

■

■

Eclairage de la chambre à travers ampoules LED (seulement pour les modèles 16 et 6 600x400)

—

■

Eclairage de la chambre à travers lampes halogènes (seulement pour les modèle 10 et 6 600x400)

■

■

Pivot de poignée en fibre de carbone anti ruptures

■

■

Vitre intérieure porte ouvrable pour faciliter le nettoyage

■

■

Supports pour les plaques en tôle pliée en forme de L

■

■

Structure poids léger - très résistante avec utilisation de matériaux innovants

■

■

Système d'auto-détection des problèmes ou cassures

■

—

Porte USB et LAN

□

—

Limiteur de température de sécurité

■

■