

KOMPETTO version H

6 GN 2/3



INFORMATIONS PRODUIT

- › Contrôle par écran tactile avec interface intuitive pour une prise en main immédiate.
- › Système de contrôle d'humidité de la chambre de cuisson instantané (breveté), permettant un ajustement immédiat du taux d'humidité.
- › Système de lavage automatique 5 programmes avec pompe doseuse de produit de lavage en option.
- › Tous les modes de cuisson en 519 mm.
- › Inverseur de rotation du ventilateur optimisé en fonction des temps de cuisson pour une uniformité de cuisson parfaite.
- › Capacité de programmation : 200 programmes de 9 phases.
- › Ventilateur 6 vitesses.
- › Sonde à cœur de série.
- › Espace entre glissières : 60 mm (doublé à 30 mm).
- › Four entièrement en acier inox.
- › Chambre de cuisson avec angles arrondis pour une meilleure hygiène.
- › Échelles porte-grilles fixes démontables pour le nettoyage.
- › Flux d'air optimisé pour une parfaite uniformité de cuisson, aussi bien dans des conditions de faible ou pleine charge.
- › Chauffage électrique par résistances blindées haute efficacité.
- › Éclairage intérieur halogène 12 V pour un éclairage uniforme de toute la chambre de cuisson.
- › Double vitrage ouvrant pour faciliter le nettoyage.
- › Canal d'air pour la ventilation de la vitre extérieure, pour limiter la température de la surface extérieure.
- › Bandeau de commandes facile à ouvrir pour un accès rapide à la partie technique.
- › Porte réversible : ferrage à droite sur demande.

REFERENCES	CAPACITE	EXPACE ENTRE GLISSIERES (mm)	VAPEUR	LAVAGE	SONDE A CŒUR	PUISSANCE ELEC-TRIQUE (kw)	TENSION (V)	DIMEN-SIONS LxPxH (mm)	POIDS
KH623	6 GN 2/3	60	INTELLIGENTE	OPTION	OUI	5.7	400 V TRI	519 x 628 x 770	77



ZA de l'Agavon—1 avenue Jean Jaurès—13170 LES PENNES MIRABEAU

04 42 89 16 89—contact@matos-13.com—www.matos-13.com