

LAVE USTENSILES JEROS



MODÈLE DE BASE	8105
A = Dosseur de lessive automatique	Option
SURFACE DE LAVAGE	
Largeur	540
Hauteur	610
Profondeur	635
CAPACITÉ	
Caisses / paniers 600 x 400 mm / cycle	1
Plaques 600 x 400 mm / cycle	15
Plaques 600 x 460 mm / cycle	15
Bacs Gastronome 500 x 500 mm	1
Bol 40 L H 457 x Ø 514	1
DONNÉES TECHNIQUES	
Volume de lavage H x L x P	610 x 540 x 635
Dimensions machine fermée (H1 x H2) x L x P	2100 x 1631 x 600 x 745
Temps de lavage Min (personnalisable)	3 + 3 + 6
Température de lavage Apprx.°C (personnalisable)	56
Temps de rinçage Sec (personnalisable)	20
Température de rinçage Apprx.°C (personnalisable)	85
Volume de la cuve de lavage Litres	34
Volume de la cuve de rinçage Apprx. Litres	14,5
Pression de lavage Bar	0,9
Puissance de raccordement (standard) kW.	8,5 kW
Alimentation électrique Volt+E/Hz	380V/50 - 60Hz
Consommation d'eau/cycle rinçage Apprx. Litres	5



CAPACITÉ	9110	9115
Caisses / paniers 600 x 400 mm / cycle	1	2
Plaques 600 x 400 mm / cycle	15	30
Plaques 600 x 460 mm / cycle	15	15
Plaques 600 x 800 mm / cycle	-	15
Bacs Gastronome 500 x 500 mm	1	1
Bol 60 L H 511 x Ø 575	1	1

DONNÉES TECHNIQUES	9110	9115
Volume de lavage H x L x P	590 x 690 x 635	590 x 810 x 635
Dimensions machine fermée (H1 x H2) x H x P	2100 x 1631 x 840 x 855	2100 x 1631 x 960 x 855
Temps de lavage Min (personnalisable)	3 + 3 + 6	3 + 3 + 6
Température de lavage Apprx.°C (personnalisable)	56	56
Temps de rinçage Sec (personnalisable)	20	20
Température de rinçage Apprx.°C (personnalisable)	85	85
Volume de la cuve de lavage Litres	51	51
Volume de la cuve de rinçage Apprx. Litres	11	11
Pression de lavage Bar	1,2	1,4
Puissance de raccordement (standard) kW.	6,5	6,5
Alimentation électrique Volt+E/Hz	380V/50 - 60Hz	380V/50 - 60Hz
Consommation d'eau/cycle rinçage Apprx. Litres	4	4



ZA de l'Agavon—1 avenue Jean Jaurès—13170 LES PENNES MIRABEAU

04 42 89 16 89—contact@matos-13.com—www.matos-13.com