

PLUVIA 280



NIAGARA 281/283



NIAGARA 283L



MODÈLE	PLUVIA 280	NIAGARA 281/2	NIAGARA 283/2	NIAGARA 283L
Ouverture	400 mm	400 mm	465 mm	465 mm
Panier	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 600
Commandes	Mécaniques	Electroniques	Electroniques	Electroniques
Capot	Simple paroi	Simple paroi	Double paroi	Double paroi
Surchauffeur	8 kW	8 kW	8 kW	9,5 kW
Pompe de vidange	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire
Pompe de rinçage	-	-	-	-
Conso./panier	2,9 L	2,9 L	2,9 L	3,5 L
Cycles de lavage	90 - 150 sec	90 - 120 - 150 sec	72 - 110 - 150 sec	72 - 110 - 150 sec
Doseurs incorporés	Rinçage	Rinçage	Rinçage	Rinçage
Cuve	Emboutie 15 L	Emboutie 15 L	Emboutie 22 L	Emboutie 30 L

Du modèle fonctionnel au plus sophistiqué avec condenseur de buée, à commandes électromécaniques ou électroniques, avec panier 500 x 500 ou 600 x 600, à vous de choisir !

RIVER 282



RIVER 282L



RIVER 285



MODÈLE	RIVER 282/2	RIVER 282L	RIVER 285 avec récupérateur de buée
Ouverture	460 mm	460 mm	460 mm
Panier	500 x 500	500 x 600	500 x 500
Commandes	Electroniques	Electroniques	Electroniques
Capot	Double paroi	Double paroi	Double paroi
Surchauffeur	ouvert / 8 kW	ouvert / 9,5 kW	ouvert / 8 kW
Pompe de vidange	Intégrée	Intégrée	Intégrée
Pompe de rinçage	Intégrée	Intégrée	Intégrée
Conso./panier	2,4 L	2,9 L	2,4 L
Cycles de lavage	60 - 120 - 180 sec	60 - 90 - 120 sec	60 - 120 - 180 sec + 30 sec pour récupération de la chaleur
Doseurs incorporés	Lavage et rinçage	Lavage et rinçage	Lavage et rinçage
Cuve	Emboutie 22 L	Emboutie 30 L	Emboutie 22 L



ZA de l'Agavon—1 avenue Jean Jaurès—13170 LES PENNES MIRABEAU

04 42 89 16 89—contact@matos-13.com—www.matos-13.com