LES PETRINS A SPIRALE SP BASCULANTS

Le pétrin à spirale automatique basculant est constitué d'un pétrin modèle SP et par un basculeur hydraulique qui permet le déchargement de la pâtes sur banc ou sur machine à couper la pâte ; ils sont placés à droite ou à gauche de la machine. I l est disponible dans une version à capacité de pâte de 80 à 250 kg. La cuve la spirale la barre sont en acier inoxydable hautement résistant. La grille de protection est en acier inoxydable. La plaque culasse est recouverte d'acier inoxydable. La machine peut être dotée de 2 vitesse d'exécution réglables automatiquement. Deux moteurs indépendants pour la spirale et la cuve. Deux timers électroniques pour la gestion automatique des vitesses d'exécution. Cuve avec rotation par impulsion. Inversion du sens de rotation de la cuve. Les pieds d'appui antérieurs sont en acier inoxydable et sont réglables. Les roues arrières donnent une manutention facile. L'installation électrique et les dispositifs de sécurité sont conformes aux normes européennes.

Modèle	Capacité de pâte Kg	Capacité de farine Kg	Volume de la cuve L	Moteur de la spirale Kw	Moteur de la cuve Kw	Dimensions Mm P x l x h	Poids Kg
SP RB80	80	53	130	3/5.2	0.75	1180x630x1312	960
SP RB100	100	66	160	3/5.2	0.75	1305x730X1460	980
SP RB130	130	86	200	3/5.2	0.75	1355x830x1460	1020
SP RB160	160	106	250	4.5/7.8	1.1	1440x930x1560	1330
SP RB200	200	133	290	6.5/11	1.1	1490x930x1560	1350
SP RB250	250	166	390	6.5/11	1.1	1580x1030x1560	1430

ZA de l'Agavon—1 avenue jean jaurès—synergiparc n° 20—13170 LES PENNES MIRABEAU

04 42 89 16 89—contact@matos-13. com