REFROIDISSEURS D'EAU
VERTICAUX
POUR FIXATION MURALE OU POSE SUR CHAISE AU SOL

DESCRIPTIF

Cuve 50 ou 90 litres

Débit 50 ou 80 L /heure selon contenance pour refroidissement de + 20°C à +1°C

Litrage gradué

Cuve en polyester stratifié armé de qualité alimentaire

Carrosserie aluminium laquée blanche

Isolation en mousse expansée

Groupe de condensation à air
Groupe de condensation à eau sur demande

Groupe puissant avec détendeur

Groupe incorporé sur glissières

Platine fournie pour fixation murale

Tension 240 V Mono

REV 50/50
sur chaise en option

REV 90/80

EN OPTION

Non fourniture du logement de groupe

Installation du groupe à distance (jusqu'à 15m)

Réchauffement avec résistance et thermostat

Pompe, raccords et interrupteur à distance (jusqu'à 5m)

Chaise pour pose au sol (hauteur 700mm)

Compteur remise à zéro manuelle

REV 90/50
avec groupe
à distance

	ENCOMBREMENT en mm		CONTENANCE ET CAPACITE			PUISSANCE	INTENSITE	POIDS
	Larg x Prof x Haut	Hauteur sans groupe	Volume utile cuve	Débit +20°C/+1°C	Puissance groupe			
REV 50/50	525 x 530 x 1020	615	45/50 L	50 L/H	1/2 CV	1 Kw	5.3 A	56 Kg
REV 90/50	525 x 530 x 1320	925	80/90 L	50 L/H	1/2 CV	1 Kw	5.3 A	70 Kg
REV 90/80				80 L/H	1 CV	1.7 Kw	6.7 A	70 Kg

ZA de l'Agavon—1 avenue jean jaurès—13170 LES PENNES MIRABEAU

04 42 89 16 89—contact@matos-13.com—www.matos-13.com