

ROTISSOIRES AUTONETTOYANTES

MULTISSERIE



- + Rôtissoire multifonction autonettoyante
- + Capacité de cuisson extraordinaire avec visibilité à 270° / 3 portes vitrées
- + Cuisson par convection thermique et/ou vapeur

- Construction tout inox.
- 12 paniers à volailles en fils d'inox, capacité 60 volailles.
- Capacité de cuisson en 6 heures : 420 volailles de 1,2 kg (60 toutes les 45 minutes + chargements / déchargements).
- Possibilité de paniers multifonctions pour cuire rôtis, travers, cuisses, poissons...
- **Accessibilité sur les 3 côtés.**
- 3 portes bombées doubles vitrages à parois extérieures froides.
- 9 paliers de cuisson par convection ou radiance thermique et/ou vapeur, avec 250 programmes personnalisables.
- Arrêt automatique à l'ouverture.
- Fonction économie d'énergie automatique.
- **Nettoyage automatique par pulvérisation de produit, cycle de lavage puis rinçage.**
- **Séparateur eau / graisses en partie basse avec poche de récupération.**
- Eclairage intérieur par lampes halogène mettant en avant les produits.
- Alimentation électrique : TRIPHASE 380 V (câble de 2,6 mètres fourni).
- Alimentation en eau adoucie : DN 3/4" - pression minimum 2 bar.
- Vidange : Ø 40 mm.

MODELE	CAPACITE VOLAILLES	DIMENSIONS (L x P x h)	PUISSANCE ELECTRIQUE	POIDS
MULTISSERIE SUR CHASSIS A ROULETTES	60 volailles (1,2 kg) toutes les 45 minutes	1260 x 970 x 1890 mm	20,6 kW / 31,3 A	414 kg
MULTISSERIE + CONDENSEUR SUR CHASSIS A ROULETTES	60 volailles (1,2 kg) toutes les 45 minutes	1260 x 970 x 2250 mm	22 kW / 33,4 A	485kg



OPTIONS

- Panier à volailles supplémentaire
- Panier multifonction
- Poches de récupération des graisses (le carton de 200 poches)
- Produit lessiviel pour MULTISSERIE (le carton de 4 bidons de 5 litres)
- Filtre adoucisseur d'eau PURITY 600 avec cartouche filtrante
- Cartouche filtrante de remplacement pour filtre PURITY 600



ZA de l'Agavon—1 avenue Jean Jaurès—13170 LES PENNES MIRABEAU

04 42 89 16 89—contact@matos-13.com—www.matos-13.com

ROTISSOIRES AUTONETTOYANTES

MULTISSERIE



PANORAMIQUE A 270°



NETTOYAGE AUTOMATIQUE



MODELE AVEC CONDENSEUR INTEGRE



CONTROLE LCD SENSITIF



*Paramètrages et formation
des utilisateurs sur place
inclus !*