SURGELATEUR CONSERVATEUR

TYPE C87 ET P87 MODULABLES

POUR 1 PLAQUE 600x800 ou 2 PLAQUES 600x400 EN PROFONDEUR

DESCRIPTIE

3 types de meubles modulables et entièrement démontables avec compartiments 600x800:

Conservateur C87

température -20°C, de 2 à 10 portes contenance de 38 à 220 plaques 400x600, 1 groupe

- Surgélateur conservateur P87-3

températures -40°C / -20°C, de 2 à 8 portes avec 1 compartiment surgélation pour 14 plaques 400x600 soit capacité de surgélation de 15kg / cycle horaire 1 ou 2 groupes

Surgélateur conservateur P87-2

températures -40°C / -20°C, de 3 à 9 portes avec 1 compartiment surgélation pour 30 plaques 400x600 soit capacité de surgélation de 30kg / cycle horaire 1 ou 2 groupes

(capacités données pour un espace entre les glissières de 62,5mm)

Caractéristiques générales

Intérieur inox et extérieur blanc

Angles arrondis à l'intérieur

Isolation en polyuréthane injecté 120mm

Comières réglables tous les 12,5mm

Sur pieds de 150 mm aux normes européennes pour hygiène et facilité de nettoyage

L'équipement à double commande et double circuit frigorifique indépendants, disponible sur le P87-2 et P87-3 (2 groupes), est une sécurité de fonctionnement et permet de maintenir la température de conservation durant la phase de surgélation

Compartiment de surgélation avec temporisation

240V Mono / 400V tri + N + T

EN OPTION

Installation groupe à distance (jusqu'à 15m)

Extérieur inox

Possibilité d'agrandissement d'un P87 ou C87

Groupe dessus pré-chargé





déjà existant

Porte surgilation



Conservateur C87 / -20°C


conservateur C87 (1 seul groupe)	Nombre de portes	Paires de glissières	Contenance en plaques 600x400 (écart 62,5mm)	Largeur en mm	Puissance / intensité	Alimentation	Poids en Kg	
C87 2P 2 conservation		19	38	1110	1.2 Kw / 5.5A	240V mono	400	
C87 4P	4 conservation	43	86	1980 2850	1.7 Kw / 7.6A	240V - 400V 240V - 400V	600 800	
C87 6P	6 conservation	67	134		4.3 Kw / 6.9A			
C87 8P	8 conservation	86	172	3720	4.3 Kw / 6.9A	240V - 400V	1000	
C87 10P	10 conservation	110	220	4590	7.3 Kw / 10.7A	240V - 400V	1200	

Surgélateur Conservateur P87-3 / -40°C et -20°C Capacité horaire de surgélation : 15 Kg

surgélateur conservateur P87-3	Nombre de portes	Modèles avec 1 groupe			Modèles avec 2 groupes			largeur	Poids
		Contenance en plaques 600x400	Puissance	Intensité	Contenance en plaques 600x400	Puissance	Intensité	Contract Contract	en Kg
P87-3 1+1	1 conservation + 1 surgélation	24 pl. conserv. + 14 pl. surgel.	2.1 Kw	3.5 A	1	1	1	1110	400
P87-3 3+1	3 conservation + 1 surgélation	72 pl. conserv. + 14 pl. surgel.	3.1 kW	4.9 A	62 pl. conserv. + 14 pl. surgel.	1.7 kw + 2.1 Kw		1980	500 à 600
P87-3 5+1	5 conservation + 1 surgélation	120 pl. conserv. + 14 pl. surgel.	4.3 kW	6.9 A	110 pl. conserv. + 14 pl. surgel.	3.1 kw + 2.1 Kw	4.9 A + 3.5 A	2850	700 à 800
P87-3 7+1	7 conservation + 1 surgélation	168 pl. conserv. + 14 pl. surgel.	4.3 kW	6.9 A	158 pl. conserv. + 14 pl. surgel.	4.3 kw + 2.1 Kw	6.9 A + 3.5 A	3720	900 à 1000

Surgélateur Conservateur P87-2 / -40°C et -20°C Capacité horaire de surgélation : 30 Kg

surgélateur conservateur P87-2	Nombre de portes	Modèles avec 1 groupe			Modèles avec 2 groupes			largeur	Poids
		Contenance en plaques 600x400	Puissance	Intensité	Contenance en plaques 600x400	Puissance	Intensité	en mm	en Kg
P87-2 2+1	2 conservation + 1 surgélation	48 pl. conserv. + 30 pl. surgel.	3.1 Kw	4.9 A	38 pl. conserv. + 30 pl. surgel.	1.2 Kw + 4.3 Kw	5.5 A + 6.9 A	1980	450 à 500
P87-2 4+1	4 conservation + 1 surgélation	96 pl. conserv. + 30 pl. surgel.	4.3 kW	6.9 A	86 pl. conserv. + 30 pl. surgel.	3.1 Kw + 4.3 Kw	4.9 A + 6.9 A	2850	650 à 700
P87-2 6+1	6 conservation + 1 surgélation	144 pl. conserv. + 30 pl. surgel.	4.3 kW	6.9 A	134 pl. conserv. + 30 pl. surgel.	3.1 Kw + 4.3 Kw	4.9 A + 6.9 A	3720	850 à 900
P87-2 8+1	8 conservation + 1 surgélation	192 pl. conserv. + 30 pl. surgel.	7.2 kW	10.7 A	182 pl. conserv. + 30 pl. surgel.	2 x 4.3 kw	2 x 6.9 A	4590	1050 à 1100



Hauteur sans tableau : 2 120mm Hauteur sans pieds : 2 000mm



