VITRINE D'EXPOSITION—GLACE

Contrôle digital
Le système de contrôle a une plus grande précision dans le contrôle de la température et de l'humidité. Plus facile d'ajuster la gamme de température que nous voulons atteindre.

Fuites de gaz
Toutes les Unités de condensation sont 100% testées en chambre d'hélium pour détecter les fuites de gaz.

Éclairage
Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%.
Éclairage à tous les niveaux et à l'avant pour mettre en valeur les produits..

Certificats de conformité
Infrico est certifié par l'organisme international AENOR en ISO 9001:2015 (Qualité); ISO 14001:2015 (Environnement); OSHAS 18001:2007 (Sécurité et Santé de l'employé). Contrôlé et Certifié par INTERTEK conforme aux UL 471 et NSF 7.

Structure
Plan de travail, comptoir de travail et plan supérieur en acier inoxydable AISI 304.
Décoration de fond en acier inox AISI 304.
Décoration frontale avec éclairage LED.
Côtés et décoration en DM hydrofuge laqué.
Vitre bombée sécurit basculante.
Vitres latérales sécurisées.
Ouverture porte d'accès réserve de 430×230 mm.

Réfrigération
Réserve réfrigérée avec ventilateurs (selon modèle).
Système de condensation ventilée.
Système de d'évaporation semi-statique.

	LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	JOUES (2) (MM)	PUISSANCE (W)	TENSION / FRÉQUENCE (V/PH/HZ)	CAPACITÉ (L)	PORTES	SURFACE D´EXPOSITION (M2) (M2)	ÉTAGÈRES	COMPRESSEUR (HP)	CONSOMMAT (KWH/24H
VGL 9 P	938	985	1345	30+30	300	230V/1ph/50Hz	163	1	0,9	2	1/4	5,
VGL 12 P	1250	985	1345	30+30	380	230V/1ph/50Hz	217	1	1,2	2	1/3	5,
VGL 15 P	1562	985	1345	30+30	450	230V/1ph/50Hz	271	2	1,5	2	3/8	6,
VGL 18 P	1875	985	1345	30+30	470	230V/1ph/50Hz	327	3	2,0	2	1/2	6,
VGL 25 P	2500	985	1345	30+30	630	230V/1ph/50Hz	430	4	2,6	2	5/8	9,

Serie / Series / Série
VGL GLACE

ZA de l'Agavon—1 avenue jean jaurès—synergiparc n° 20—13170 LES PENNES MIRABEAU

04 42 89 16 89—contact@matos-13. com