

# GKpV / GGPv COMFORT

## ARMOIRES GASTRONORMES GN 2/1 CUVE INOX



GKpV 6570

### INFORMATIONS PRODUIT

**MODÈLES GKpV :**  
 FROID POSITIF VENTILÉ INDIRECT CANALISÉ  
 +1° À +15°C. RÉGLAGE DE L'HYGROMÉTRIE  
 (BAS, MOYEN, ÉLEVÉ).

**MODÈLES GGPv :**  
 FROID NÉGATIF VENTILÉ INDIRECT CANALISÉ  
 -35°/-26° À -10°C.

- › Dégivrage entièrement automatique (naturel sur modèles GKpV, par gaz chaud sur modèles GGPv).
- › Régulation électronique de la température. Alarmes porte et température.
- › Cuve Easyclean en acier inox avec glissières embouties (espace entre glissières: 55 mm) et évacuation pour les eaux de nettoyage.
- › Carrosserie en acier inox (arrière en acier galvanisé).
- › Isolation haute densité sans CFC épaisseur 83 mm.
- › Evaporateur traité anti-corrosion à l'extérieur de la cuve. Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- › Pieds en acier inox réglables de 110 à 180 mm montés de série (modèles "/R" avec roulettes diamètre 100 mm montées de série, dont 2 avec frein).
- › Porte réversible avec serrure, stable à 90°. Rappel automatique à 45°.
- › Modèle GKpV 6573 avec porte vitrée et éclairage led commutable.
- › Grilles en acier plastifié charge max. 60 kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- › Soupape de décompression pour réouverture immédiate de la porte.
- › Joint de porte magnétique clipsable anti-salissures.
- › Fluide propre R-290 (modèles sans groupe au R-134, livrés avec détendeur).
- › Fonctionnement en ambiance de +10° à +43°C (+10° à +32°C pour le modèle GKpV 6573).
- › Modèles 2 portes démontables en 2 caissons.
- › Alimentation 230V (mono) - 50 Hz.
- › Fabrication en conformité avec les normes ISO 9001:2000 et ISO 14001.



**RÉGULATION ÉLECTRONIQUE COMFORT**

- Température +1°/+15° (positif)
- 3 niveaux d'hygrométrie
- Alarmes porte et température

### ARMOIRES NÉGATIVES VENTILÉES GN 2/1 - GGPV COMFORT

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	MODÈLE	TEMPÉRATURE	CAPACITÉ (l)	ÉQUIPEMENT	PUISSANCE RACCORDEE (W)	CONSO. ÉLEC. (kWh/24h)	Eco-Design	DIMENSIONS LxPxH (mm)
122714	GGPv 6570	1 porte	-35°/-10°C	601	4 grilles acier plastifié GN2/1	600	4,5		700x830x2150
122715	GGPv 6570/R	1 porte à roulettes	-35°/-10°C	601	4 grilles acier plastifié GN2/1 - 4 roulettes	600	4,5		700x830x2133
122606	GGPv 1470	2 portes	-26°/-10°C	1430	8 grilles acier plastifié GN2/1	700	8,4		1430x830x2150
122607	GGPv 1470/R	2 portes	-26°/-10°C	1430	8 grilles acier plastifié GN2/1 - 5 roulettes	700	8,4		1430x830x2133



Matériel Agro-alimentaire Technique Outillage Spécialisé (SAS au Capital de 50,000€)

Tel: 04 42 89 16 89 – [contact@matos-13.com](mailto:contact@matos-13.com) - Site internet : [www://matos-13.com](http://www://matos-13.com)

N° Siret : 793 766 460 00018 – N°TVA intraco: FR26 793766460