



■ PLATEAU

- Plateau inox amovible
- 250 x 197 mm..
- Epaisseur 2 mm.

■ PROTECTION


- Carter ABS IP56.

■ UTILISATION

- De +10° à +40°C.

■ AFFICHAGE

- Affichage LCD bleu rétro-éclairé de 20 mm avec arrêt automatique après une longue période d'inactivité.




■ ALIMENTATION

- 230V, 50/60Hz.

■ BATTERIE

- Autonomie de 30 à 70h selon l'utilisation ou non du rétro-éclairage.
- 11VAC - 500mA.

■ DIMENSIONS



■ FONCTIONS

- Pesage.
- Tarage automatique.
- 20 mémoires de tare.
- Comptage de pièces.
- 99 mémoires de poids de référence comptage.
- Pesage en %.
- Totalisation des pesées.
- Totalisation des pièces comptées.
- Fonction HOLD (stabilisation de la pesée).
- Date et heure.

■ EN OPTION

- Sortie RS232 pour PC ou Imprimante.
- Logiciel Virtual Key pour le transfert des données (sur EXCEL, WORD, ...).

Plateau inox amovible de 1,2 mm d'épaisseur pour un lavage journalier.



Joint d'étanchéité sous le plateau, pour une parfaite protection contre les projections d'eau.



■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Stabilisation - réactivité	Ultra-rapide
Unités de pesée	g, ct, lb, oz, GN
Sortie des données	RS 232 C
Humidité	60%
Protection étanchéité	IP-56
Température d'utilisation	+5° à +40°C
Finition	Inox 304 & Carter ABS
Alimentation	230V / 50/60Hz - 11V AC
Batterie (autonomie à pleine charge)	70h sans rétro-éclairage 30h avec rétro-éclairage
Poids net	3,7kg



Compartment étanche pour la batterie rechargeable.

Système de protection contre les chocs thermiques.

Poignées intégrées pour faciliter le transport.

4 Pieds réglables avec un profilé permettant un nettoyage rapide.



Matériel Agro-alimentaire Technique Outillage Spécialisé (SAS au Capital de 50,000€)

Tel: 04 42 89 16 89 – contact@matos-13.com - Site internet : www:/matos-13.com

N° Siret : 793 766 460 00018 – N°TVA intraco: FR26 793766460