

#### ■ PATEAU

Plateau inox amovible

- 350 x 300 x 70 (+/-10) mm
- 400 x 400 x 70 (+/-10) mm
- 500 x 400 x 90 (+/-10) mm
- 600 x 500 x 150 (+/-10) mm
- 600 x 600 x 150 (+/-10) mm
- 800 x 600 x 170 (+/-10) mm
- 800 x 800 x 170 (+/-10) mm

#### ■ COLONNE

et support mural

- 350 x 300 = 300 mm
- 400 x 400 = 300 mm
- 500 x 400 = 400 mm
- 600 x 500 = 600mm
- 600 x 600 = 600mm
- 800 x 600 = 600mm
- 800 x 800 = 600mm

#### ■ FINITION

- Toute inox, AISI 304
- Butées de surcharge.



Colonne inox de série

#### ■ PROTECTION


- IP67.

#### ■ UTILISATION

- De -10° à +40°C.

#### ■ AFFICHAGE

- Affichage LCD bleue rétro-éclairé de 25 mm



#### ■ ALIMENTATION

- 230V, 50/60Hz

#### ■ BATTERIE

- 11VA C.- 800mA.
- Autonomie de 30 à 70h selon l'utilisation ou non du rétro-éclairage.



Support mural de série

#### ■ FONCTIONS

- Pesage.
- Tarage.
- 20 mémoires de tare
- Comptage de pièces.
- Pesage en %.
- 99 mémoires de poids de référence comptage.
- Totalisation des pesées.
- Totalisation des pièces comptées.
- Fonction HOLD (maintien du poids).
- Sortie RS232 - Date & heure.



#### ■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Calibration	AUTOCAL externe
Unités de pesée	g, kg, lb
Sortie de données	RS232 C
Humidité	95%
Protection étanchéité	IP-67
Température d'utilisation	-10° à +40°C
Finition	Inox AISI 304
Alimentation	230V / 50/60HZ - 11V AC
Batterie (autonomie à pleine charge)	70h sans rétro-éclairage 30h avec rétro-éclairage



Matériel Agro-alimentaire Technique Outillage Spécialisé (SAS au Capital de 50,000€)

Tel: 04 42 89 16 89 – [contact@matos-13.com](mailto:contact@matos-13.com) - Site internet : [www/matos-13.com](http://www/matos-13.com)

N° Siret : 793 766 460 00018 – N°TVA intraco: FR26 793766460